

XP-640

NÖVELJE NYOMTATÁSI TELJESÍTMÉNYÉT



PÁRATLAN
TERMELÉKENYSÉG

TRUEVIS MINŐSÉG

KÖVETKEZŐ
GENERÁCIÓS
TELJESÍTMÉNY



Nagy sebességű kimenet

- ▶ A két egymástól eltérő nyomtatófej akár 76,1 m²/h nyomtatási sebességgel optimalizálja a termelést.
- ▶ Nagyobb sűrűségű, finomabb cseppeket bocsát ki a kevesebb áthaladást igénylő, nagy felbontású kimenet érdekében.
- ▶ A fejlett hatékonysági funkciók leegyszerűsítik a munkafolyamatot a maximális termelékenység érdekében.



Élénk, Részletes minták

- ▶ Következtesen élénk, részletes nyomtatokat készít gazdag, pontos TrueVIS színekkel.
- ▶ A TH2 festékek, köztük a narancssárga, zöld és az új piros opciók kivételesen széles színkálát tesznek lehetővé.
- ▶ True Rich Color 3 előbeállítás a valósághű képekhez és a pontos színekhez.



Egyszerűen használható, hatékony és megbízható

- ▶ A 7 hüvelykes LCD érintőképernyős vezérlőpanel gyors és intuitív hozzáférést biztosít.
- ▶ Kategóriájában a legalacsonyabb üzemeltetési költségek – az alacsonyabb festék- és üzemeltetési költségek maximalizálják a jövedelmezőséget.
- ▶ Legendás Roland DG megbízhatóság, ügyfélszolgálat és támogatás.

További jellemzők

- + Az újonnan kifejlesztett automatikus feltekerceselő rendszer lehetővé teszi a nyomathordozók gyors és egyszerű betöltését, így időt és energiát takarít meg.
- + Az új perforált lemezvágó funkció megkönnyíti a perforációk hozzáadását, amikor nagy mennyiségű nyomtatott anyagot ad le a felvevőrendszerre.
- + VersaWorks 6 RIP szoftverrel a nyomtatott termékek könnyű kezeléséhez. A felhasználóbarát Roland DG Connect alkalmazás részletes ismereteket nyújt a nyomtatókról, miközben biztosítja, hogy eszközei optimális teljesítménnyel működjenek.
- + Az automatikus médiahézag-beállítás a TrueVIS optikai regisztrációs technológiát használja a hézagok meghatározására, beállítására és kalibrálására.

Műszaki adatok

		XP-640
Nyomtatási módszer		Piezo-tintasugaras módszer
Méretek		2886 mm × 748 mm × 1415 mm (113,7 in × 29,5 in × 55,8 in)
Súly		189 kg (417 lb.)
Média	Szélesség	259 – 1625 mm (10,2 – 64 in.)
	Vastagság	Max. Max. 1,0 mm (39,3 mil), hordozóval
	Tekercs külső átmérője	Max. 250 mm (9,8 in.)
	Tekercs súlya	Max. 45 kg (99 lb.)
	Tekercs belső átmérője	76,2 mm (3 in.) vagy 50,8 mm (2 in.)
Festék	Típus	Öko-oldószeres festék (TH) 500 ml-es kazetta
	Színek	Nyolc szín (cián, magenta, sárga, fekete, lakk, fehér, narancs és piros) Négy szín (cián, magenta, sárga és fekete)
Nyomtatási szélesség		Max. 1615 mm (63,5 in.)
Felbontás		Max. 1800 dpi
Csatlakoztathatóság		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatikus kapcsolás)
Energiatakarékos funkció		Automatikus alvás funkció
Névleges bemenet		100–120 / 220–240 V AC 50 / 60 Hz 8,0 / 4,1 A
Energiafogyasztás	Működés közben	Kb. 1180 W
	Alvó mód	Kb. 50 W
Akusztikus zajszint	Működés közben	66 dB (A) vagy kevesebb
	Készletléti módban	53 dB (A) vagy kevesebb
Környezeti feltételek	Működés közben	Hőmérséklet: 20–32 °C (68–89,6 °F), páratartalom: 35% – 80% RP (páraleszapódás nélkül)
	Üzemen kívül	Hőmérséklet: 5–40 °C (41–104 °F), Páratartalom: 20–80% RP (páraleszapódás nélkül)
Mellékelt tételek		Dedikált állvány, szoftver (VersaWorks, Roland DG Connect), tápkábel, nyomathordozó-felvevő egység, nyomathordozó-tartók, cserepenge a szétválasztókészhez, tisztítófolyadék-palack karbantartáshoz, leeresztőpalack, felhasználói kézikönyv stb.