

## XP-640

# BASKI PERFORMANSINIZI ARTIRIN



RAKİPSİZ ÜRETKENLİK

TRUEVIS KALİTESİ

YENİ NESİL  
PERFORMANS



### Yüksek Hızlı Çıktı

- Kademeli yazıcı kafaları, saatte 76,1 m<sup>2</sup>'ye kadar baskı hızlarıyla üretimi optimize eder.
- Daha az geçişle yüksek çözünürlüklü çıktı için daha yüksek yoğunlukta ince damlacıklar püskürtür.
- Gelişmiş verimlilik özellikleri, maksimum üretkenlik için iş akışını optimize eder.



### Canlı, Detaylı Baskılar

- Sürekli olarak canlı, ayrıntılı baskılar sunar ve zengin, doğru TrueVIS renkleriyle sonuçlar verir.
- Turuncu, Yeşil ve yeni Kırmızı seçenekleri de dâhil olmak üzere TH2 mürekkepleri, olağanüstü geniş bir renk aralığına olanak tanır.
- Gerçekçi görüntüler ve hassas renkler için True Rich Color 3 ön ayarı.



### Kullanımı Kolay, Verimli ve Güvenilir

- 7 inç LCD dokunmatik ekran kontrol paneli hızlı ve sezgisel erişim sağlar.
- Kategorisindeki en düşük işletme maliyetleri – azalan mürekkep ve operasyon maliyetleri, kârlılığı maksimize eder.
- Efsanevi Roland DG güvenilirliği, müşteri hizmetleri ve desteği.

## İlave Özellikler

- + Yeni geliştirilen otomatik sarım sistemi, malzemenin hızlı ve kolay bir şekilde yüklenmesini sağlayarak zamandan ve çabadan tasarruf etmenizi sağlar.
- + Yeni perfore sayfa kesme işlevi, büyük hacimli baskı malzemelerini sarım sistemine aktarırken perforasyon eklemeyi kolaylaştırır.
- + Baskı çıktısı yönetimi için VersaWorks 6 RIP yazılımı dâhildir. Ayrıca, yazıcılarınızın detaylı bir şekilde anlaşılmasını ve cihazlarınızın optimum performansta çalışmasını sağlayan Roland DG Connect uygulamasına erişim imkanı.
- + Otomatik baskı malzemesi boşluğu ayarı, boşlukları belirlemek, ayarlamak ve kalibre etmek için TrueVIS optik kayıt teknolojisini kullanır.

## Teknik Özellikler

		XP-640
Baskı metodu		Piezo mürekkep püskürtme metodu
Boyutlar		2.886 mm × 748 mm × 1.415 mm (113,7 inç x 29,5 inç x 55,8 inç)
Ağırlık		189 kg (417 lb.)
Baskı malzemesi	Genişlik	259 ila 1.625 mm (10,2 ila 64 inç)
	Kalınlık	Maks. Taşıyıcı kağıtla birlikte 1,0 mm (39,3 mil)
	Rulo dış çapı	Maks. 250 mm (9,8 inç)
	Rulo ağırlığı	Maks. 45 kg (99 lb.)
	Masura çapı	76,2 mm (3 in.) veya 50,8 mm (2 in.)
Mürekkep	Tip	Eko-Solvent Mürekkep (TH) 500 ml kartuş
	Renkler	Sekiz renk (siyan, macenta, sarı, siyah, açık siyah, yeşil, turuncu ve kırmızı) Dört renk (siyan, macenta, sarı ve siyah)
Baskı genişliği		Maks. 1.615 mm (63,5 inç)
Çözünürlük		Maks. 1.800 dpi
Bağlantı		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, otomatik anahtarlama)
Güç tasarruf işlevi		Otomatik uyku özelliği
Nominal giriş		100-120 / 220-240 Va.c. 50 / 60 Hz 8,9 / 4,5 A
Güç tüketimi	Çalışma sırasında	Yaklaşık 1.180 W
	Uyku modu	Yaklaşık 50 W
Akustik gürültü seviyesi	Çalışma sırasında	66 dB (A) veya daha az
	Bekleme sırasında	53 dB (A) veya daha az
Ortam	Çalışma sırasında	Sıcaklık: 20 ila 32 °C (68 ila 89,6 °F), nem: %35 ila 80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
	Çalışmadığında	Sıcaklık: 5 ila 40 °C (41 ila 104 °F), Nem: % 20 ila 80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
İçerdiği Nesnelere		Özel stant, yazılım (VersaWorks, Roland DG Connect), elektrik kablosu, baskı malzemesi toplama ünitesi, baskı malzemesi tutucuları, yedek ayırma bıçağı, bakım için temizlik sıvısı şişesi, drenaj şişesi, Kullanım Kılavuzu vb.