

BIZTONSÁGI ADATLAP

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

US-GL

UFI: 67KE-2WXR-FDKD-HNPP

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Tintasugaras nyomtatás

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó: Roland DG Corporation
1-6-4 Shinmiyakoda, Kita-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 431-2103
Telefon: + 81-53-484-1224 Fax: + 81-53-484-1226

Szállítójának: ROLAND DG EMEA NV
BELL-TELEPHONELAAN 2G B-2440 GEEL BELGIUM
Fon: +32 14575911

1.4. Sürgősségi telefonszám

| | |
|---|------------------|
| HU | |
| Nemzeti Közegészségügyi Központ | +36 (1) 476 1136 |
| Egészségügyi Toxikológiai Információs Szolgálat | +36 80 20 11 99 |

2. A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A terméket a CLP kritériumok szerint veszélyesnek kell besorolni.

| | |
|--|-------------------------------|
| Akut orális toxicitás----- | Kategória 4 |
| Bőrmarás----- | Kategória 1C |
| Bőrszenzibilizáló----- | Kategória 1A |
| Reprodukciós toxicitás----- | Kategória 2 |
| Célszervi toxicitás (STOT) – egyszeri expozíció----- | Kategória 3, Légúti irritáció |
| Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély----- | Kategória 2 |

2.2. Címkézési elemek

Piktogram



Figyelmeztetés: Veszély

Figyelmeztető mondat:

- Lenyelve ártalmatlan.
- Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.
- Légúti irritációt okozhat.
- Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok – Megelőzés:

- Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
- A por/füst/gáz/köd/gözők/permet belélegzése tilos.
- Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok – Elhárító intézkedés:

- LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
- HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
- SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
- A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

2.3. Egyéb veszélyek

- Szemkontaktus: A szembe kerülés irritáló lehet.
- Bőrrel való érintkezés: A bőrrel való érintkezés irritációt, duzzadást vagy vörösséget, allergiát

| | |
|----------------------------------|---|
| Belélegzés: | és/vagy szenzibilizációt okozhat. A gőzöknek (kődnek) való expozíció ártalmas lehet a magzat számára, és fennáll a termékenység csökkenésének, valamint az orr, a torok és a légzőrendszer irritációjának kockázata. |
| Táplálékfelvétel: | Száj-, torok- és gyomorsérülést okozhat. |
| Krónikus egészségügyi veszélyek: | A bőrrel való ismételt érintkezés tartós irritációt vagy bőrgyulladást okozhat. |
| Rákkeltő hatás: | A Nemzetközi Rákkutató Intézet (IARC) ennek a tintának egyik alkotórészét sem sorolja fel a rákkeltő anyagok között. (1,2A és 2B) |
| Mások | Nincs adat |

3. Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

Kémiai jellege: keverék

| Összetétel | CAS-szám | EK-szám | Regisztrációs szám | tömeg százalék | Osztályozás 1272/2008/EK |
|---|-------------|-----------|-----------------------|----------------|--|
| 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester | 48145-04-6 | 256-360-6 | Jelenleg nem elérhető | 22-32 | Skin Sens. 1A: H317 Aquatic Chronic 2: H411 |
| Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate | 5888-33-5 | 227-561-6 | - | 12-22 | Skin Irrit. 2: H315 Eye Irrit. 2: H319 STOT Single Exp. 3: H335 Aquatic Chronic 2: H411 |
| Cyclic trimethylolpropane formal acrylate | 66492-51-1 | 266-380-7 | Jelenleg nem elérhető | 10-20 | Skin Irrit. 2: H315 Skin Sens. 1B: H317 Aquatic Chronic 2: H411 |
| Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl) | 5117-12-4 | CBI | Jelenleg nem elérhető | <8 | Acute Tox. 4: H302 STOT RE 2: H373 Eye Dam. 1: H318 Skin Sens. 1: H317 |
| Tricyclo decane dimethanol diacrylate | 42594-17-2 | 255-901-3 | Jelenleg nem elérhető | <3 | Skin Irrit. 2: H315 Eye Irrit. 2: H319 STOT Single Exp. 3: H335 Aquatic Chronic 2: H411 |
| Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide | 75980-60-8 | 278-355-8 | 01-2119972295-29 | <9 | Repr. 2: H361 |
| Phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide | 162881-26-7 | CBI | - | <1.5 | Aquatic Chronic 4: H413 |

† CBI: Bizalmas üzleti információ

‡ Az e szakaszban említett H mondatok teljes szövegét lásd a 16.

4. Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Szemkontaktus: Szembe jutás esetén, azonnal öblítse ki a szemet néhány percre bő vízzel. A kimosás közben a szemhéjakat nyitva kell tartani. Védje az ép szemet.

| | |
|-------------------------|---|
| Bőrrel való érintkezés: | Érintkezés esetén azonnal bő vízzel le kell mosni, és egyidejűleg a szennyezett ruhát és cipőt le kell venni. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. Ha duzzadás vagy vörösség jelentkezik, orvost kell hívni. |
| Belélegzés: | Belélegzés esetén a sérültet friss levegőre kell vinni. Ha nem lélegzik, mesterséges légzést kell alkalmazni. Ha nehezen lélegzik, oxigént kell adni. Védje az ép szemet. |
| Táplálékfelvétel: | Lenyelés esetén hánytatni TILOS. Azonnal kérjen tanácsot orvostól. |

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

| | |
|-------------------------|--|
| Szemkontaktus: | A szemmel való érintkezése irritáló hatású. |
| Bőrrel való érintkezés: | A bőrrel való érintkezés irritációt, duzzadást vagy vörösséget, allergiát és/vagy szenzibilizációt okozhat. |
| Belélegzés: | A gőzöknek (ködnek) való expozíció ártalmas lehet a magzat számára, és fennáll a termékenység csökkenésének, valamint az orr, a torok és a légzőrendszer irritációjának kockázata. |
| Táplálékfelvétel: | Száj-, torok- és gyomorsérülést okozhat. |

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs adat

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

| | |
|---------------------------|--|
| A megfelelő oltóanyag: | Poroltó, hab, széndioxid, száraz homok, vízpermetet. |
| Az alkalmatlan oltóanyag: | Víz, nagynyomású vízszugár |

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Veszélyes bomlástermékek Szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok, toxikus gázok/gőzök. Lobbanáspont: 133 °C

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális, vegyszerek ellen védő ruházatot és pozitív nyomású, zárt rendszerű légzőkészüléket kell viselni. A veszélyes gőzök és mérgező bomlástermékek elkerülése végett a tüzet szélirányból kell megközelíteni. Minden olyan ruházatot, amely vegyszermaradványokat tartalmazhat, meg kell tisztítani a szennyeződéstől, vagy hulladékba kell helyezni.

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Evakuálja a személyzetet, alaposan szellőztesse ki a területet, használjon zárt rendszerű légzőkészüléket és viseljen megfelelő személyi védőfelszerelést.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

A kiömlött anyagot le kell törölni. A folyadékot nem szabad csatornába, folyóvízbe vagy alacsonyan fekvő területekre engedni.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Söpörje össze az anyagot, és a helyi rendelkezéseknek megfelelően helyezze hulladékba.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Lásd értelemszerűen a 8. szakaszt (Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem) és a 13. szakaszt (Ártalmatlanítási szempontok).

7. Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kerülni kell a bőrrel és a ruházattal való érintkezést és a szembejutást. A munkahelyen alkalmazzon megfelelő szellőzést és ne gyújtson tüzet. Munka közben elektromos vezetőképességgel rendelkező védőfelszerelést kell használni. Gyermek kezébe nem kerülhet; meginni tilos!

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. A terméket nem szabad magas vagy fagyponthoz alatti hőmérsékleten tárolni. Közvetlen napfénytől óvandó. Tilos a terméket fémekkel, aminokkal, szabadgyökképzőkkel, oxidálószerekkel együttesen tárolni.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):

Tintasugaras nyomtatás

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi expozíciós határérték:

Származtatott hatásmentes szint (DNEL)

- 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester:
[Krónikus expozíció] 12 mg/m³
[Akut expozíció] □
- Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate:
[Krónikus expozíció] 4.9 mg/m³
[Akut expozíció] veszély nem került azonosításra
- Cyclic trimethylolpropane formal acrylate:
[Krónikus expozíció] veszély nem került azonosításra
[Akut expozíció] veszély nem került azonosításra
- Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl):
[Krónikus expozíció] 132.24 mg/m³
[Akut expozíció] 132.24 mg/m³
- Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide:
[Krónikus expozíció] 0.822 mg/m³
[Akut expozíció] veszély nem került azonosításra

— Phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide:

[Krónikus expozíció] 21 mg/m³

[Akut expozíció] □

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés

Gondoskodjon általános és/vagy helyi szellőzésről.

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök

Légzésvédelem:

Nem szükséges, ha a szellőzés elegendő. Nem megfelelő szellőzési és expozíciós határérték túllépése esetén, vagy irritáció vagy más tünet észlelése esetén használjon NIOSH / MSHA vagy az EN 149 európai szabvány által jóváhagyott légzőkészüléket (aktív szénréteggel a szerves gőzökhöz).

Kézvédelem:

A munkavállalónak megfelelő, áthatolhatatlan védőkesztyűt kell viselnie, hogy elkerülje a festékekkel való érintkezést. Ajánlott vegyi védőkesztyű az EN420/374 szerint jóváhagyott etilénvinil-alkohol (EVOH) kesztyű és laminált kesztyű. A laminált kesztyűk szabással és hőzárással készülnek polietilén rétegek közé zárt laminált EVOH rétegekből, különböző méretetekben kapható.

Szemvédelem:

Nem szükséges megfelelő használat esetén, pl. a nyomdafesték beállítása a nyomtatón. Ha azonban a festékekkel közvetlenül érintkezik, viseljen az EN166 szerint jóváhagyott védőszemüveget vagy vegyi fröccsenő szemüveget.

Bőrvédelem:

Nem szükséges megfelelő használat esetén, pl. a nyomdafesték beállítása a nyomtatón. Ha a tinta közvetlenül érintkezik, viseljen védőruházatot.

A környezeti expozíció ellenőrzése:

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

| | | |
|--|-------------------------------|--------------|
| Külső jellemzők: ----- | Fizikai állapot: folyékony | Szín: tiszta |
| Szag: ----- | Erős észter szaga | |
| Szagküszöbérték: ----- | Nem meghatározott | |
| pH: ----- | Nem használható | |
| Olvadáspont/fagyáspont: ----- | Nincs rendelkezésre álló adat | |
| Kezdő forráspont és forrásponttartomány: ----- | Nincs rendelkezésre álló adat | |
| Lobbanáspont: ----- | 133 °C | |
| Párolgási sebesség: ----- | Nincs rendelkezésre álló adat | |
| Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot): ----- | Nem használható | |

| | |
|--|--------------------------------|
| Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: | Nincs rendelkezésre álló adat |
| Gőznyomás: | Nincs rendelkezésre álló adat |
| Gőzsűrűség: | Nincs rendelkezésre álló adat |
| Relatív sűrűség: | 1.1 |
| Oldékonyság (oldékonyságok): | Vízoldhatóság: Nehezen oldható |
| Megoszlási hányados, n-oktanol/víz: | Nincs rendelkezésre álló adat |
| Öngyulladás hőmérséklet: | Nincs rendelkezésre álló adat |
| Bomlási hőmérséklet: | Nincs rendelkezésre álló adat |
| Viszkozitás: | Nincs rendelkezésre álló adat |
| Robbanásveszélyesség: | Nincs rendelkezésre álló adat |
| Oxidáló tulajdonságok: | Nincs rendelkezésre álló adat |

9.2. Egyéb információk-----Nincs rendelkezésre álló adat

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség:

Magas hőmérsékleti értékek és UV-fény gyors polimerizációt okozhat.

10.2. Kémiai stabilitás:

Normál hőmérsékleten stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége:

Nem várható.

10.4. Kerülendő körülmények:

Magas hőmérséklet/hő, UV-fény, ha nincs használatban.

10.5. Nem összeférhető anyagok:

Kerülni kell a savakkal, aminokkal, szabadgyökképzőkkel, oxidálószerekkel való érintkezést.

10.6. Veszélyes bomlástermékek:

Szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok, toxikus gázok/gőzök.

11. Toxikológiai információk

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás:

Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl)

LD50 (oral) : 588mg/kgbw, LD50 (dermal): >2000mg/kgbw, LD50 (Inhal.): Nincs rendelkezésre álló adat

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció:

Súlyos szemkárosodást okoz.

- Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl)

Súlyos szemirritációt okoz.

- Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate
- Tricyclo decane dimethanol diacrylate

Bőrkorrózió/bőrirritáció:

Bőrirritáló hatású.

- Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate
- Cyclic trimethylolpropane formal acrylate
- Tricyclo decane dimethanol diacrylate

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

- 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester
- Cyclic trimethylolpropane formal acrylate
- Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl)

Csírasejt-mutagenitás:

Nincs rendelkezésre álló adat.

Reprodukciós toxicitás:

Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.

- Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

Rákkeltő hatás:

A Nemzetközi Rákkutató Intézet (IARC) ennek a tintának egyik alkotórészét sem sorolja fel a rákkeltő anyagok között. (1,2A és 2B)

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):

Nincs rendelkezésre álló adat.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):

Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

- Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl)

Aaspirációs veszély:

Nincs rendelkezésre álló adat.

12. Ökológiai információk

12.1. Toxicitás:

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester
- Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate

- Cyclic trimethylolpropane formal acrylate
- Tricyclo decane dimethanol diacrylate

Hosszan tartó ártalmatlan hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.

- Phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság:

Nincs rendelkezésre álló adat

12.3. Bioakkumulációs képesség:

Nincs rendelkezésre álló adat

12.4. A talajban való mobilitás:

Nincs rendelkezésre álló adat

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

A termékről ez idő szerint még nem készült PBT és vPvB értékelés.

12.6. Egyéb káros hatások:

Nincs rendelkezésre álló adat

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

| | |
|----------------------------|--|
| Termék: | Veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. A termékmaradékkal ellátott csomagolást ugyanolyan feltételekkel kell megsemmisíteni, mint magát a terméket. |
| Ajánlott hulladékkód: | 08 03 12* (veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladékok) |
| Nem tisztított csomagolás: | 15 01 10* (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok) |
| Ajánlás: | A nem szennyezett csomagolás újrahasznosítható. A nem tisztítható csomagolást ugyanúgy kell megsemmisíteni, mint az anyagot. |

14. Szállításra vonatkozó információk

14.1 UN-szám

ADR/ADG/DOT, IMDG vagy IATA: 3066

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR/ADG/DOT, IMDG vagy IATA: Paint related material

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR/ADG/DOT, IMDG vagy IATA: 8

14.4 Csomagolási csoport

ADR/ADG/DOT, IMDG vagy IATA: III

14.5 Környezeti veszélyek

ADR/ADG/DOT, IMDG vagy IATA: KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

ADR/ADG/DOT, IMDG vagy IATA: A termék szállítása és tárolása az ebben az SDS-ben említett általános óvintézkedéseknek és utasításoknak megfelelően történik.

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás:

Nincs szabályozva

15. Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

| | |
|----------------------------|-------------------|
| 1907/2006/EK Engedélyezés: | Nincs szabályozva |
| 1907/2006/EK SVHC: | Nincs szabályozva |
| 1005/2009/EK: | Nincs szabályozva |
| 850/2004/EK: | Nincs szabályozva |
| 649/2012/EK: | Nincs szabályozva |

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A termékről ez idő szerint még nem készült kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk

Vonatkozó H-mondatok felsorolása:

(Lásd a 3. szakasz „Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok”)

- H302: Lenyelve ártalmas.
- H315: Bőrirritáló hatású.
- H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- H318: Súlyos szemkárosodást okoz.
- H319: Súlyos szemirritációt okoz.
- H335: Légúti irritációt okozhat.
- H361: Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.
- H373: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
- H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- H413: Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.

A jelen biztonsági adatlapban (Safety Data Sheet, SDS) foglalt információt legjobb tudásunk és a rendelkezésre álló

adatok szerint, a közlés idején helyesnek tartjuk. A közölt információ csak a biztonságos kezelésre, felhasználásra, feldolgozásra, tárolásra, szállításra, ártalmatlanításra és kibocsátásra vonatkozó útmutatásként szolgál, és nem tekintendő garanciának vagy minőségi előírásnak. Az információ kizárólag a megnevezett specifikus anyagra vonatkozik, és érvényét veszítheti, ha ez az anyagot a szövegben megadottakon kívül más anyagokkal együttesen vagy más eljárásban használják. Új ismeretek és tapasztalatok ismertté válásával párhuzamosan felülvizsgálat tárgyát képezi. A Roland DGN A/S nem garantálja a benne foglalt információ teljességét vagy pontosságát.