

## Sikkerhetsdatablad

### 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1. Produktidentifikator

US-WH

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Blekkskriverutskrift

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Produsent: Roland DG Corporation

1-6-4 Shinmiyakoda, Kita-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 431-2103

Telefon: + 81-53-484-1224      FAX: + 81-53-484-1226

Leverandøren: ROLAND DG EMEA NV

BELL-TELEPHONELAAN 2G B-2440 GEEL BELGIUM

Fon: +32 14575911

#### 1.4. Nødtelefonnummer

## 2. Fareidentifikasjon

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisert som farlig i henhold til CLP-kriterier.

Irriterende for huden-----	Kategori 2
Alvorlig øyeskade-----	Kategori 1
Hudsensibilisering-----	Kategori 1
Reproduksjonstoksisitet-----	Kategori 2
Spesifikk målorgantoksisitet – gjentatt eksponering-----	Kategori 1
Farlig for vannmiljøet – Kronisk-----	Kategori 2

### 2.2. Merkingselementer

Produktet må ikke merkes i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).



**Varselord:** Fare

#### Faresetning:

- Irriterer huden.
- Gir alvorlig øyeskade.
- Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader
- Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
- Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

#### Sikkerhetssetninger - forebygging:

- Innhent særskilt instruks før bruk.
- Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
- Unngå utslipp til miljøet.
- Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

#### Sikkerhetssetninger - tiltak :

- VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.

### 2.3. Andre farer

- Øyekontakt: Forårsaker alvorlig øyeskade som kan vedvare i flere dager.
- Hud kontakt: Kontakt med hud kan forårsake irritasjon, svulming eller rødhet, allergi og/eller sensibilisering
- Innånding: Utsettelse for damper (dis) kan være skadelig for ufødte barn og gi fare for svekket fruktbarhet og irritere nese, hals/luftveissystemet.
- Svelging: Kan forårsake skade på munn, hals og mage.
- Kroniske helsefare: Gjentatt hudkontakt kan forårsake en vedvarende irritasjon eller dermatitt.

Kreftframkallende: Dette produktet inneholder titanoksid. IARC evaluerte trykkfarge som en gruppe 3 (ikke klassifiserbar som et kreftfremkallende stoff for mennesker).

Andre Ingen informasjon

### 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

Kjemisk egenskap: Blanding

Sammensetning	CAS-nr.	(EF) nr.	EU -regis- treringsnr	% (m/m)	Klassifisering (EF)nr.1272/2008
Titanium dioxide	13463-67-7	236-675-5	01-2119489379-17	10-20	—
2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester	48145-04-6	256-360-6	Ikke tilgjengelig	25-50	Skin Sens. 1A: H317 Aquatic Chronic 2: H411
Dipropylene glycol diacrylate	57472-68-1	260-754-3	01-2119484629-21	10-20	Skin Irrit. 2: H315 Eye Damage 1: H318 Skin Sens. 1: H317
1-vinylhexahydro-2H-azepin-2-one	2235-00-9	218-787-6	-	10-20	Acute Tox. 4: H302 Eye Irrit. 2A: H319 Skin Sens. 1B: H317 STOT Rep. Exp. 1: H372
2-[[[(butylamino)carbonyl]oxy]ethyl acrylate	63225-53-6	264-036-0	Ikke tilgjengelig	1-5	Acute Tox. 3: H331 Skin Sens. 1A: H317
2-hydroxy-2-methylpropiophenone	7473-98-5	231-272-0	Ikke tilgjengelig	1-5	Acute Tox. 4: H302
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide	75980-60-8	278-355-8	01-2119972295-29	3-5	Repr. 2: H361

† For fulle H-erklæringer nevnt i denne seksjonen, se avsnitt 16.

## 4. Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Øyekontakt: I tilfelle kontakt, skyll øyne umiddelbart med rikelige mengder i flere minutter. Hold øyelokk åpne ved skylling. Tilkall en lege.
- Hud kontakt: I tilfelle kontakt, skyll umiddelbart med rikelige mengder vann mens du fjerner forurensede klær og sko. Vask forurensede klær før de brukes igjen. Tilkall en lege hvis svulming eller rødhet oppstår.
- Innånding: Flytt til frisk luft hvis det inhaleres. Gi kunstig åndedrett hvis vedkommende ikke puster. Gi oksygen hvis pusting er vanskelig. Tilkall en lege.
- Svelging: Hvis det svelges, IKKE fremkall oppkastning. Oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart.

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- Øyekontakt: Forårsaker alvorlig øyeskade som kan vedvare i flere dager.
- Hud kontakt: Kontakt med hud kan forårsake irritasjon, svulming eller rødhet, allergi og/eller sensibilisering
- Innånding: Utsettelse for damper (dis) kan være skadelig for ufødte barn og gi fare for svekket fruktbarhet og

irritere nese, hals/luftveissystemet.  
Svelging: Kan forårsake skader på munn, svelg og mage.

#### **4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Ingen informasjon

### **5. Brannsløkkings tiltak**

#### **5.1. Sløkkingsmidler**

Egnede sløkkingsmidler: Tørr kjemikalie, skum, karbondioksid, tørr sand, lastet strøm i spray.  
Uegnede sløkkingsmidler: Vann, vannstråle med høyt trykk.

#### **5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Farlige nedbrytningsprodukter: Karbonmonoksyd, karbondioksyd, oksider fra nitrogen, giftige gasser/damper.  
Flammepunkt: > 94 °C

#### **5.3. Råd til brannmannskaper**

Bruk spesielle beskyttelsesklær for kjemikalier og selvstendig pusteutstyr med overtrykk (SCBA). Grip an flammen mot vinden for å unngå farlige damper og giftige nedbrytningsprodukter. Rens eller fjern alle klær som kan inneholde kjemiske rester. Påføring av vann direkte kan være farlig fordi brann kan spre seg til omgivelsene.

### **6. Tiltak ved utilsiktede utslipp**

#### **6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Evakuer personale, ventiler området nøye, bruk selvstendig pusteutstyr og bruk passende personlig verneutstyr.

#### **6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Tørk av søl. Hindre væske tømmes i kloakk, vassdrag eller lavtliggende områder.

#### **6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Fei opp materiale og kast som avfall etter lokale bestemmelser.

#### **6.4. Henvisning til andre avsnitt**

Henvis til "Del 8 Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse" og "Del 13 Avfallshensyn" når det er passende.

### **7. Håndtering og lagring**

#### **7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Bruk passende ventilasjon og ingen brann i arbeidsområdet. Ta skritt for å forhindre statisk elektrisitet og bruk ledende arbeidsklær og -sko hvis det er nødvendig. Hold unna barn og ikke

drikk.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Hold beholdere godt lukket. Produktet må ikke lagres i høy temperatur eller kuldegrader. Hold produktet unna direkte sollys. Ikke lagre produktet med metaller, aminer, friradikalinitiatorer, oksidasjonsmiddel.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r):

Blekkutskrifter

## 8. Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

### 8.1. Grenseverdier for eksponering

Grenseverdier for eksponering i arbeidet

DNEL-verdi

- Titanium dioxide:
  - [Langvarig eksponering] Ingen fare identifisert
  - [Kortvarig eksponering] Ingen fare identifisert
- 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester:
  - [Langvarig eksponering] 12 mg/m<sup>3</sup>
  - [Kortvarig eksponering] □
- Dipropylenglycol diacrylate:
  - [Langvarig eksponering] 24.48 mg/m<sup>3</sup>
  - [Kortvarig eksponering] Ingen data tilgjengelig
- 1-vinylhexahydro-2H-azepin-2-one:
  - [Langvarig eksponering] 4.9 mg/m<sup>3</sup>
  - [Kortvarig eksponering] Ingen fare identifisert
- 2-[[butylamino]carbonyl]oxyethyl acrylate:
  - [Langvarig eksponering] 9.9 mg/m<sup>3</sup>
  - [Kortvarig eksponering] medium hazard (no threshold derived)
- 2-hydroxy-2-methylpropiophenone:
  - [Langvarig eksponering] 3.5 mg/m<sup>3</sup>
  - [Kortvarig eksponering] Ingen fare identifisert
- Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide:
  - [Langvarig eksponering] 0.822 mg/m<sup>3</sup>
  - [Kortvarig eksponering] Ingen fare identifisert

### 8.2. Eksponeringskontroll

#### Kontroll med eksponering i arbeidet

Gi generell og/eller lokal utblåsningsventilasjon.

#### Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr

##### Åndedrettsvern:

Ikke nødvendig når tilstrekkelig ventilasjon er gitt. Hvis ventilasjonen er utilstrekkelig og

eksponeringsgrensene overskrides eller hvis irritasjon eller andre symptomer oppstår, bruk en NIOSH / MSHA eller European Standard EN149 godkjent åndedrettsvern (med aktivert karbon for organisk damp).

**Håndvern:**

Ansatte må bruke passende beskyttende og ugjennomtrengelige hansker for å forhindre kontakt med dette stoffet. Anbefalte kjemiske beskyttelseshansker er EN420/374 godkjente etylenvinylalkohol (EVA)-hansker og laminathansker. Laminathansker produseres ved å kutte og deretter varmforsøgle mønstre av ulike håndstørrelser fra laminerte arm av EVA forseglet mellom flere lag av polyetylen.

**Øyevern:**

Ikke nødvendig når det brukes riktig, for eksempel å sette inn blekk inn i skriveren. Bruk imidlertid EN-166-godkjente vernebriller eller beskyttelsesbriller i tilfelle direkte kontakt med blekk.

**Hudvern:**

Ikke nødvendig når det brukes riktig, for eksempel å sette inn blekk inn i skriveren. Bruk imidlertid verneklær i tilfelle direkte kontakt med blekk.

**Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen:**

Unngå frigivelse til miljøet.

## 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

<b>Utseende:</b> -----	Fysisk tilstand: væske	Farge: hvit
<b>Lukt:</b> -----	Sterk esterlukt	
<b>Luktterskel:</b> -----	Ikke definert	
<b>pH:</b> -----	Ikke relevant	
<b>Smeltepunkt/frysepunkt:</b> -----	Ingen data tilgjengelig	
<b>Kokepunkt/Kokeområde:</b> -----	Ingen data tilgjengelig	
<b>Flammepunkt:</b> -----	> 94 °C	
<b>Fordampingshastighet:</b> -----	Ingen data tilgjengelig	
<b>Antennelighet (fast stoff, gass):</b> -----	Ikke relevant	
<b>Eksplosjonsegenskaper:</b> -----	Ingen data tilgjengelig	
<b>Damptrykk:</b> -----	Ingen data tilgjengelig	
<b>Damp tetthet:</b> -----	Ingen data tilgjengelig	
<b>Relativ tetthet:</b> -----	1.2-1.3	
<b>Løselighet:</b> -----	Vannløselighet: Lett oppløselig	
<b>Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann:</b> -----	Ingen data tilgjengelig	
<b>Selvantennelsestemperatur:</b> -----	Ingen data tilgjengelig	
<b>Dekomponeringstemperatur:</b> -----	Ingen data tilgjengelig	
<b>Viskositet:</b> -----	Ingen data tilgjengelig	
<b>Eksplosjonsegenskaper:</b> -----	Ingen data tilgjengelig	
<b>Oksidasjonsegenskaper:</b> -----	Ingen data tilgjengelig	

9.2. Andre opplysninger-----Ingen data tilgjengelig

## 10. Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet:

Høye temperaturer og UV-lys kan forårsake hurtig polymerisasjon.

### 10.2. Kjemisk stabilitet:

Stabil ved normal temperatur

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner:

Ikke forventet.

### 10.4. Forhold som skal unngås:

Forhøyet temperatur/varme, UV-lys, når ikke i bruk.

### 10.5. Stoffer som skal unngås:

Unngå kontakt med syrer, aminer, friradikalinitiatorer, oksidasjonsmiddel.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter:

Karbonmonoksid, karbondioksid, nitrogenoksider, giftige gasser/damper.

## 11. Toksikologiske opplysninger

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Akutt giftighet:

1-vinylhexahydro-2H-azepin-2-one

LD50 (oral) : 1114mg/kg, LD50 (dermal): 1700mg/kg, LD50 (Inhal.): Ingen data tilgjengelig

2-[[butylamino)carbonyl]oxy]ethyl acrylate

LD50 (oral) : Ingen data tilgjengelig, LD50 (dermal): Ingen data tilgjengelig, LD50 (Inhal.): Ingen data tilgjengelig

2-hydroxy-2-methylpropiophenone

LD50 (oral) : 1694mg/kg, LD50 (dermal): Ingen data tilgjengelig, LD50 (Inhal.): Ingen data tilgjengelig

#### Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon:

Gir alvorlig øyeskade.

- Dipropylenglycol diacrylate

Gir alvorlig øyeirritasjon.

- 1-vinylhexahydro-2H-azepin-2-one

#### Hudetsing/hudirritasjon:

Irriterer huden.

- Dipropylenglycol diacrylate

**Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt:**

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

- 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester
- Dipropylenglycol diacrylate
- 1-vinylhexahydro-2H-azepin-2-one
- 2-[[[(butylamino)carbonyl]oxy]ethyl acrylate

**Arvestoffskadelig virkning på kjønnceller:**

Ingen data tilgjengelig.

**Reproduksjonstoksitet:**

Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader.

- Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

**kreftframkallende egenskap:**

Dette produktet inneholder titanoksid.

IARC vurderte utskriftsblekk som gruppe 3.

IARC evaluerte trykkfarge som en gruppe 3 (ikke klassifiserbar som et kreftframkallende stoff for mennesker).

**STOT – enkelteksponering:**

Ingen data tilgjengelig.

**STOT – gjentatt eksponering:**

Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

- 1-vinylhexahydro-2H-azepin-2-one

**Aspirasjonsfare:**

Ingen data tilgjengelig.

**12. Økologiske opplysninger****12.1. Giftighet:**

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

- 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester

**12.2. Persistens og nedbrytbarhet:**

Ingen data tilgjengelig

**12.3. Bioakkumuleringspotensial:**

Ingen data tilgjengelig

**12.4. Mobilitet i jord:**

Ingen data tilgjengelig



**12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering:**

Ingen PBT- eller vPvB-vurdering har blitt utført for produktet.

**12.6. Andre skadevirkninger:**

Ingen data tilgjengelig

**13. Instruksjoner ved disponering:****13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

Produktet: Kast det som farlig avfall. Emballasje, sammen med produktrester, må kastes som selve produktet.

Anbefalt avfallskode: \*08 03 12 (trykkfargeavfall som inneholder farlige stoffer)

Icke rengjorda förpackningar: \*15 01 10 (emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer)

Rekommendation: Ikke-forurenset emballasje kan resirkuleres. Emballasje som ikke kan rengjøres, må kastes på samme måte som produktet.

**14. Transportopplysninger****14.1 FN-nummer**

ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: 3082

**14.2 FN-forsendelsesnavn**

ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: Miljøvarlige stoff, flytende, n.o.s.

**14.3 Transportfareklasse(r)**

ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: 9

**14.4 Emballasjegruppe**

ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: III

**14.5 Miljøfarer**

ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: Miljøvarlige stoff, flytende, n.o.s.

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: Transport og lagring av produktet i henhold til generelle forholdsregler og instruksjoner som nevnes i dette sikkerhetsdatabladet.

**14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL og IBC-regelverket:**

Ikke regulert

## 15. Regelverksmessige opplysninger

### 15.1. Forskrifter om sikkerhet, helse og miljø/spesifikke regler for stoffet eller blandingen

Autorisasjon enligt (EF) nr. 1907/2006:	Ikke regulert
SVHC (EF) nr. 1907/2006:	Ikke regulert
(EF) nr. 1005/2009:	Ikke regulert
(EF) nr. 850/2004:	Ikke regulert
(EF) nr. 649/2012:	Ikke regulert

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen vurdering av kjemikaliesikkerhet har blitt utført for produktet per dags dato.

## 16. Andre opplysninger

Liste over relevante H-setninger:

(Henvisning til avsnitt 3. "Sammensetning/opplysninger om bestanddeler")

- H302: Farlig ved svelging.
- H315: Irriterer huden.
- H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- H318: Gir alvorlig øyeskade.
- H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
- H331: Giftig ved innånding.
- H361: Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader
- H372: Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
- H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Informasjon i dette sikkerhetsdatabladet anses for å være riktig etter vår beste kunnskap, informasjon og overbevisning ved datoen dette publiseres. Informasjonen som gis er kun utformet som en veiledning for sikker håndtering, bruk, behandling, lagring, transport, fjerning og frigivelse og skal ikke betraktes som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Informasjonen er kun angående materialet som utpekes spesifikt og er muligens ikke gyldig for slikt materiale brukt sammen med andre materialer eller i enhver prosess, med mindre det spesifiseres i teksten. Det er underlagt korrektur ettersom ytterligere kunnskap og erfaring erverves. Roland DGN A/S garanterer ikke fullstendigheten og nøyaktigheten til informasjonen som finnes heri.