

Varnostni list

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator izdelka

E-US-CY10

UFI: XGUE-1W56-PDKX-5ATQ

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

InkJet tisk

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec: Roland DG Corporation

1-6-4 Shinmiyakoda, Kita-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 431-2103

TEL: + 81-53-484-1224

FAX: + 81-53-484-1226

Dobavitelj: ROLAND DG EMEA NV

BELL-TELEPHONELAAN 2G

B-2440 GEEL

BELGIUM

TEL: +32 14575911

1.4 Telefonska številka za nujne primere

SL	
Centre for Clinical Pharmacology and Toxicology, Division of Internal Medicine, University Medical Centre Ljubljana	+386 1 522 1293
Poison Control Centre Ljubljana	+386 41 635 500

2. Določitev nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Proizvod je razvrščen kot nevaren v skladu s kriteriji CLP.

Draženje kože-----	kategorija 2
Draženje oči-----	kategorija 2
Preobčutljivost – koža-----	kategorija 1A
Strupenost za razmnoževanje-----	kategorija 1B
Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost-----	kategorija 2
Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost-----	kategorija 2

2.2. Elementi etikete

Piktogram



Opozorilna beseda: Nevarno

Stavki o nevarnosti:

- Povzroča draženje kože.
- Povzroča hudo draženje oči.
- Lahko povzroči alergijski odziv kože.
- Lahko škoduje plodnosti ali nerojenemu otroku.
- Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
- Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki – preprečevanje:

- Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
- Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.
- Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglince/hlapov/razpršila.
- Preprečiti sproščanje v okolje.
- Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

Previdnostni stavki – odziv:

- PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
- Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
- Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
- Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

2.3. Druge nevarnosti

Oči:	Povzroča hude oči poškodbe, ki lahko traja več dni.
Koža:	Stik s kožo lahko povzroči draženje, otekanje ali rdečino, alergijsko preobčutljivost.
Vdihavanju:	Izpostavljenost hlapov (megla), je lahko škodljivo za nerojenega otroka in na tveganje zmanjšane plodnosti in draži nos, grlo/dihala.
Zaužitje:	Lahko povzroči poškodbe ustne votline, žrela in želodca.

Hroniska bīstamība veselībai: Ponavljajoč se stik lahko povzroči trajno draženje ali dermatitis.

Rakotvornost: Nobena od sestavin črnila je na seznamu IARC kot kancerogen. (1,2 in 2B)

Drugi: Ni informacij

3. Sestava/podatki o sestavinah

Kemijska narava: mešanica

Sestavek	CAS št	ES št	Registrska številka EU	% (m/m)	Razvrstitev ES št.1272/2008
Phthalocyanine blue	147-14-8	205-685-1	Zaenkrat ni na voljo	<5	Ni razvrščen kot nevaren
Cyclic trimethylolpropane formal acrylate	66492-51-1	266-380-7	Zaenkrat ni na voljo	30-60	Skin Irrit. 2: H315 Skin Sens. 1B: H317 Aquatic Chronic 2: H411
2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester	48145-04-6	256-360-6	Zaenkrat ni na voljo	10-30	Skin Sens. 1A: H317 Repr. 2: H361 Aquatic Chronic 2: H411
4-(1,1-dimethylethyl) cyclohexyl acrylate	84100-23-2	282-104-8	Zaenkrat ni na voljo	<20	Skin Irrit. 2: H315 Eye Irrit. 2A: H319 Skin Sens. 1A: H317 STOT Single Exp. 3: H335 Aquatic Acute 1: H400 Aquatic Chronic 2: H411
1-vinylhexahydro-2H-azepin-2-one	2235-00-9	218-787-6	01-2119977109-27	<10	Acute Tox. 4: H302 Acute Tox. 4: H312 Eye Irrit. 2A: H319 Skin Sens. 1B: H317 STOT Rep. Exp. 1: H372
Neopentylglycol propoxylate diacrylate	84170-74-1	CBI	Zaenkrat ni na voljo	1-5	Skin Sens. 1B: H317 Aquatic Chronic 2: H411
Trimethylolpropane triacrylate	15625-89-5	239-701-3	01-2119489896-11	1-5	Skin Irrit. 2: H315 Eye Irrit. 2: H319 Skin Sens. 1: H317
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide	75980-60-8	278-355-8	01-2119972295-29	5-10	Repr. 2: H361
1-Propanone,2-methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-(4-morpholinyl)-	71868-10-5	CBI	Zaenkrat ni na voljo	1-5	Repr. 1B: H360 Acute Tox. 4: H302 Aquatic Chronic 2: H411
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol	128-37-0	CBI	Zaenkrat ni na voljo	<0.5	Aquatic Chronic 1: H410

† CBI: zaupne poslovne informacije

‡ Za celotno besedilo H-izjav, omenjeno v tem poglavju, glej 16. poglavje.

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

- Oči: Pri stiku takoj izpirati oči z obilo vode za nekaj minut. Veke držite odprte med izpiranjem. Pokličite zdravnika.
- Koža: V primeru kontakta, takoj sprati z obilo vode ob odstranitvi kontaminiranih clothingand čevlje. Pred ponovno uporabo operite kontaminirana oblačila. Če se pojavi oteklina ali rdečina, pokličite zdravnika.
- Vdihavanje: Pri vdihavanju, se umakniti na svež zrak. Če ne diha, dati umetno dihanje. Če je dihanje oteženo, dati kisik. Pokličite zdravnika.
- Zaužitje: Po zaužitju ne izzivati bruhanja. Nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

- Oči: Povzročata hude oči poškodbe, ki lahko traja več dni.
- Koža: Stik s kožo lahko povzroči draženje, otekanje ali rdečino, alergijsko preobčutljivost.
- Vdihavanje: Izpostavljenost hlapov (megla), je lahko škodljivo za nerojenega otroka in na tveganje zmanjšane plodnosti in draži nos, grlo/dihala.
- Zaužitje: Lahko povzroči poškodbe ustne votline, žrela in želodca.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Ni informacij

5. Protipožarni ukrepi

5.1. Sredstva za gašenje

- Ustrezna sredstva za gašenje: Suha kemikalija, pena, ogljikov dioksid, suh pesek.
- Neustrezna sredstva za gašenje: Voda, visokotlačni vodni curek

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

- Nevarni produkti razgradnje: ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, dušikovi oksidi, strupeni plini/hlapi.
- Plamenišče: > 94 °C

5.3. Nasvet za gasilce

Nositi posebno kemično zaščitno obleko in samostojni dihalni aparat s pozitivnim tlakom (SCBA). ogenj pristop od smeri vetra za preprečevanje nevarnih hlapov in strupene razpadne produkte. Dekontaminirajte ali zavreči oblačilo, ki lahko vsebuje kemične residues. Applying neposredno vode je lahko nevarno, saj lahko ogenj razširi na okolico.

6. Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1. Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Evakuirati osebe, temeljito prezračiti območje, uporaba samostojni dihalni aparat in nositi ustrezno osebno zaščitno opremo.

6.2. Okoljevarstveni ukrep

Obrišite razlitje. Preprečiti tekočina pride v kanalizacijo, vodne poti ali nizke področja.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Pomesti material in odstraniti kot odpadki po lokalnih predpisih.

6.4. Sklincevanje na druge oddelke

Glejte "Oddelek 8 Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita" in "Oddelek 13 Odstranjevanje", kot je primerno.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Preprečiti stik z očmi, kožo in oblačili. Uporabite ustrezno prezračevanje in ne ogenj na delovnem mestu. Daj zaščitno obrabe, ki ima električno prevodnost v primeru dela. Hranite izven dosega otrok in ne piti.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Posode imeti tesno zaprte. Ne shranjujte izdelka v visokih ali temperaturah pod lediščem. Hranite stran od neposredne sončne svetlobe izdelkov. proizvod Ne skladiščiti skupaj s kovinami, amini, prostimi radikali iniciatorji, oksidacijskimi sredstvi.

7.3. Posebne končne uporabe:

InkJet tisk

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu:

Izpeljana raven brez učinka (DNEL)

- Cyclic trimethylolpropane formal acrylate:
 - [Dolgotrajna izpostavljenost] Ni nevarnosti opredeljene
 - [Kratkoročna izpostavljenost] Ni nevarnosti opredeljene
- 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester:
 - [Dolgotrajna izpostavljenost] 12 mg/m³
 - [Kratkoročna izpostavljenost] Nevarnost neznana (nadaljnje informacije niso potrebne)
- 4-(1,1-dimethylethyl)cyclohexyl acrylate:
 - [Dolgotrajna izpostavljenost] 2.5 mg/m³
 - [Kratkoročna izpostavljenost] Ni nevarnosti opredeljene
- 1-vinylhexahydro-2H-azepin-2-one:
 - [Dolgotrajna izpostavljenost] 4.9 mg/m³
 - [Kratkoročna izpostavljenost] Ni nevarnosti opredeljene

- Neopentylglycol propoxylate diacrylate :
 - [Dolgotrajna izpostavljenost] 32.9 mg/m³
 - [Kratkoročna izpostavljenost] Ni nevarnosti opredeljene
- Trimethylolpropane triacrylate:
 - [Dolgotrajna izpostavljenost] 3.5 mg/m³
 - [Kratkoročna izpostavljenost] Ni nevarnosti opredeljene
- Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide:
 - [Dolgotrajna izpostavljenost] 0.822 mg/m³
 - [Kratkoročna izpostavljenost] Ni nevarnosti opredeljene
- 1-Propanone,2-methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-(4-morpholinyl)-:
 - [Dolgotrajna izpostavljenost] 2.82 mg/m³
 - [Kratkoročna izpostavljenost] Ni nevarnosti opredeljene

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Zagotoviti splošno in/ali lokalno prezračevanje.

Osební varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

Zaščito dihal:

Ni required when je zadostno prezračevanje na voljo. Pri nezadostnem prezračevanju in izpostavljenosti omejitev preseže ali če draženje ali drugi simptomi, uporabite NIOSH / MSHA ali evropskem standardu EN149 odobren respirator (z aktivnim ogljem plasti za organske hlape).

Zaščito rok:

Delavec mora nositi ustrezne zaščitne neprepustne rokavice, da se prepreči stik s čnilom. Priporočene Kemijsko zaščitne rokavice EN420/374 odobrenim etilen vinil alkohol (EVOH) rokavice in laminatne rokavice. Laminat rokavice so narejene z rezanjem in nato toplotno zatesnitev vzorcev različnih velikosti znamke iz laminiranih folij iz EVOH zaprti med plastmi polietilena.

Zaščito za oči/obraz:

Ni potrebno pod primerni uporabi čnilo na tiskalniku. Vendar pa v primeru neposrednega stika s čnilom, obraba EN166 odobrena zaščitna očala ali kemičnih zaščitnih očal.

Zaščito kože:

Ni potrebno pod primerni uporabi čnilo na tiskalniku. Vendar pa v primeru neposrednega stika s čnilom, nositi zaščitna oblačila.

Nadzor izpostavljenosti okolja:

Preprečiti sproščanje v okolje.

9. Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz:-----Fizikalni podatki: tekoče

Barva: modra

Vonj:-----Močan estra vonj

Mejne vrednosti vonja: -----	Ni opredeljen
pH: -----	Se ne uporablja
Tališče/ledišče: -----	Ni razpoložljivih podatkov
Začetno vrelišče in območje vrelišča: -----	Ni razpoložljivih podatkov
Plamenišče: -----	> 94 °C
Hitrost izparevanja: -----	Ni razpoložljivih podatkov
Vnetljivost (trdno, plinasto): -----	Se ne uporablja
Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti: -----	Ni razpoložljivih podatkov
Parni tlak: -----	Ni razpoložljivih podatkov
Parna gostota: -----	Ni razpoložljivih podatkov
Relativna gostota: -----	1.0-1.1
Topnost: -----	Topnost v vodi: Rahlo topen
Porazdelitveni koeficient, n-oktanol/voda: -----	Ni razpoložljivih podatkov
Temperatura samovžiga: -----	Ni razpoložljivih podatkov
Temperatura razpadanja: -----	Ni razpoložljivih podatkov
Viskoznost: -----	Ni razpoložljivih podatkov
Eksplozivne lastnosti: -----	Ni razpoložljivih podatkov
Oksidativne lastnosti: -----	Ni razpoložljivih podatkov

9.2. Drugi podatki----- Ni razpoložljivih podatkov

10. Obstočnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost:

Visoke temperature in UV svetloba lahko povzroči hitro polimerizacijo.

10.2. Kemijska stabilnost:

Stabilno pri normalni temperaturi.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij:

Ni pričakovati.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

Povišane temperature/toplote, UV svetlobe, ko ni v uporabi.

10.5. Nezdružljivi materiali:

Preprečiti stik s kislinami, amini, prostimi radikali iniciatorji, oksidanti.

10.6. Nevarni produkti razgradnje:

Ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, dušikovi oksidi, strupeni plini/hlapi.

11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

Akutna strupenost:

1-vinylhexahydro-2H-azepin-2-one

LD50 (oral) : 1114mg/kg, LD50 (dermal): 1700mg/kg, LD50 (Inhal.): Ni razpoložljivih podatkov

1-Propanone,2-methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-(4-morpholinyl)-

LD50 (oral) : 1984mg/kgbw, LD50 (dermal): Ni razpoložljivih podatkov, LD50 (Inhal.): Ni razpoložljivih podatkov

Resne okvare oči/draženje:

Povzročča hudo draženje oči.

- 4-(1,1-dimethylethyl)cyclohexyl acrylate
- 1-vinylhexahydro-2H-azepin-2-one
- Trimethylolpropane triacrylate

Jedkost za kožo/draženje kože:

Povzročča draženje kože.

- Cyclic trimethylolpropane formal acrylate
- 4-(1,1-dimethylethyl)cyclohexyl acrylate
- Trimethylolpropane triacrylate

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože:

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

- Cyclic trimethylolpropane formal acrylate
- 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester
- 4-(1,1-dimethylethyl)cyclohexyl acrylate
- 1-vinylhexahydro-2H-azepin-2-one
- Neopentylglycol propoxylate diacrylate
- Trimethylolpropane triacrylate

Mutagenost za zarodne celice:

Ni razpoložljivih podatkov.

Strupenost za razmnoževanje:

Lahko škoduje plodnosti ali nerojenemu otroku.

- 1-Propanone,2-methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-(4-morpholinyl)-

Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka.

- 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester
- Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

Rakotvornost:

Nobena od sestavin črnila je na seznamu IARC kot kancerogen. (1, 2A in 2B)

Stot – enkratna izpostavljenost:

Ni razpoložljivih podatkov.

Stot – ponavljajoča se izpostavljenost:

Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

- 1-vinylhexahydro-2H-azepin-2-one

Nevarnost pri vdihavanju:

Ni razpoložljivih podatkov.

12. Ekološki podatki**12.1. Strupenost:**

Zelo strupeno za vodne organizme.

- 4-(1,1-dimethylethyl)cyclohexyl acrylate

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

- 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

- Cyclic trimethylolpropane formal acrylate
- 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester
- 4-(1,1-dimethylethyl)cyclohexyl acrylate
- Neopentylglycol propoxylate diacrylate
- 1-Propanone,2-methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-(4-morpholinyl)-

12.2. Obstočnost in razgradljivost:

Ni razpoložljivih podatkov

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih:

Ni razpoložljivih podatkov

12.4. Mobilnost v tleh:

Ni razpoložljivih podatkov

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB:

Ni izvedla ocene PBT in vPvB.

12.6. Drugi škodljivi učinki:

Ni razpoložljivih podatkov

13. Odstranjevanje**13.1. Metode ravnanja z odpadki**

Izdelek: Odstraniti kot nevarne odpadke. Pakiranje z ostanki zdravila mora biti na razpolago pod enakimi pogoji kot sam proizvod.

Priporočena koda za odpadke: 08 03 12* (Odpadne tiskarske barve, ki vsebujejo nevarne snovi)

Nečiščena embalaža:	15 01 10* (Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi)
Priporočilo:	Nekontaminirana embalaža se lahko reciklira. Non-čistiti embalažo je potrebno odstraniti na enak način kot snov.

14. Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN

ADR/ADG/DOT, IMDG, or IATA : 3082

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

ADR/ADG/DOT, IMDG, or IATA : Okolju nevarna snov, tekoča, N.D.N.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

ADR/ADG/DOT, IMDG, or IATA : 9

14.4 Skupina embalaže

ADR/ADG/DOT, IMDG, or IATA : III

14.5 Nevarnosti za okolje

ADR/ADG/DOT, IMDG, or IATA : Okolju nevarna snov, tekoča, N.D.N.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

ADR/ADG/DOT, IMDG, or IATA : Prevoz in skladiščenje izdelka v skladu s splošnimi varnostnimi ukrepi in navodila, navedena v tem varnostnem listu.

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC:

Ni urejeno

15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

(ES) št 1907/2006 Avtorizacija:	Ni urejeno
(ES) št 1907/2006 SVHC:	1-Propanone, 2-methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-(4-morpholinyl)-
(ES) 1005/2009:	Ni urejeno
(ES) 850/2004:	Ni urejeno
(EU) št 649/2012:	Ni urejeno

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ta izdelek ni izvedla koli oceno kemijske varnosti ni.

16. Drugi podatki

Seznam ustreznih H-izjav:

(Predlog za oddelek 3. "Sestava/podatki o sestavinah")

- H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.
- H312: Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
- H315: Povzroča draženje kože.
- H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože.
- H319: Povzroča hudo draženje oči.
- H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
- H360: Lahko škoduje plodnosti ali nerojenemu otroku.
- H361: Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka.
- H372: Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
- H400: Zelo strupeno za vodne organizme.
- H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Informacije v tem varnostnem listu (SDS), ki je verjel, da je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah in prepričanju na dan njegove objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, transport, odstranjevanje in izpust in ne sme obravnavati kot specifikacija jamstev in kakovosti.

Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak material uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če ni posebej navedeno v tekstu. To je predmet revizije, kot je dodatno znanje in izkušnje. Roland DG ne jamči za popolnost ali točnost informacij, ki so tu.