

SÄKERHETS DATABLAD

1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

D-EA-5CY

UFI: XHTE-FWJU-ADKG-VKE0

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Bläckstråleskrivning

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare: Roland DG Corporation
1-6-4 Shinmiyakoda, Kita-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 431-2103
Telefon: + 81-53-484-1224 FAX: + 81-53-484-1226

Tillhandahåller: ROLAND DG EMEA NV
BELL-TELEPHONELAAN 2G
B-2440 GEEL
BELGIUM
Telefon: +32 14575911

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

SE	
Svensk Giftinformationscentralen	+46 10 456 6750
Giftinformationscentralen (Swedish Poisons Information Centre)	112 (national callers) +46 (0)10 456 6700

2. Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Produkten klassificeras som farlig enligt CLP-kriterier.

Irriterande på huden-----Kategori 2

Allvarlig ögonskada-----Kategori 1

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram



Signalord: Fara

Faroangivelse:

Irriterar huden.

Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser – Förebyggande:

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Skyddsangivelser – Åtgärder:

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Skyddsangivelser – Förvaring:

Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

2.3. Andra faror

Ögonen:	Orsakar allvarlig ögonskada som kan kvarstå i flera dagar.
Hud:	Hudkontakt kan orsaka irritation, svullnad eller rodnad, allergisk sensibilisering.
Inandning:	Exponering för ångor (dimma) orsakar irritation i luftvägarna och medvetlöshet.
Förtäring:	Kan orsaka skada i mun, hals och mage.
Kroniska hälsorisker:	Upprepad hudkontakt kan orsaka bestående irritation eller dermatit.
Cancerogenicitet:	Ingen av ingredienserna i den här färgen är listad av IARC som ett cancerframkallande ämne. (1,2A och 2B)
Andra	Ingen information

3. Sammansättning/information om beståndsdelar

Kemisk natur: blandning

Samansättning	CAS nummer	EG-nummer	Registreringsnummer	% (w/w)	Klassificering (EG) nr 1907/2006
Färgämne	CBI	CBI	Ej tillämpligt för närvarande	1-5	—
Diethylene glycol diethyl ether	112-36-7	203-963-7	01-2119969946-13	55-65	Skin Irrit. 2: H315
γ -butyrolactone	96-48-0	202-509-5	01-2119471839-21	<20	Acute Tox. 4: H302 Eye Damage 1: H318 STOT Single Exp. 3: H336
Dialkylene glycol dialkyl ether	CBI	CBI	01-2120283543-53	10-20	—
2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol	143-22-6	205-592-6	01-2119475107-38	1-10	Eye Dam. 1: H318
Synthetic Resin	CBI	CBI	Ej tillämpligt för närvarande	1-10	—

† CBI: Konfidentiell affärsinformation

‡ Se avsnitt 16 för den fullständiga texten för H-information som inte nämns i detta avsnitt.

4. Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Ögonen: Vid kontakt, skölj omedelbart ögonen med mycket vatten i flera minuter. Håll ögonlocken öppna under spolning. Kontakta läkare.

Hud: Vid hudkontakt, skölj genast med mycket vatten och ta av förorenade kläder och skor. Tvätta förorenade kläder innan de används igen. Om svullnad eller rodnad uppstår, kontakta läkare.

Inandning: Vid inandning, flytta till frisk luft. Om inte andas, ge konstgjord andning. Om andningen är svår, ge syre. Ring en läkare.

Förtäring: Vid förtäring, framkalla EJ kräkning. Sök omedelbart läkarhjälp.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ögonen: Orsakar allvarlig ögonskada som kan kvarstå i flera dagar.

Hud: Hudkontakt kan orsaka irritation, svullnad eller rodnad, allergisk sensibilisering.

Inandning: Exponering för ångor (dimma) orsakar irritation i luftvägarna och medvetslöshet.

Förtäring: Kan orsaka skada i mun, hals och mage.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen information

5. Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel: Torr kemikalie, skum, koldioxid, torr sand, laddad ström i sprej.

Olämpliga släckmedel: Vatten, högtrycksvattenstråle

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga sönderdelningsprodukter: Kolmonoxid, koldioxid, kväveoxider, giftiga gaser/ångor. Flampunkt: > 71 °C

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Använd speciella kemiska skyddskläder och andningsapparater med positivt tryck (SCBA). Gå till brand från motvind för att undvika farliga ångor och giftiga nedbrytningsprodukter. Dekontaminera eller kassera kläder som kan innehålla kemiska rester. Applicera direkt vatten kan vara farligt eftersom eld kan expandera till omgivningen.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Evakuera personal, ventiler området, använd andningsapparat och bär lämplig personlig skyddsutrustning.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Torka av spill. Förhindra vätska från att nå ut i avlopp, vattendrag eller lågt liggande områden.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sopa upp ämnet och hantera som avfall enligt lokala föreskrifter.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se "Avsnitt 8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd" och "Avsnitt 13 Avfallshantering" vid behov.

7. Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Använd lämplig ventilation och ingen eld på arbetsplatsen. Vidta åtgärder för att undvika statisk elektricitet, och använda ledande arbetskläder och skor om det behövs. Förvaras utom räckhåll för barn och drick inte.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Håll behållare väl tillslutna. Förvara inte produkten i höga eller frysna temperaturer. Förvara inte produkten i direkt solljus. Förvara inte produkten med metaller, aminer, friradikalinitiatorer, oxidationsmedel.

7.3. Specifik slutanvändning:

Utskrift med bläckstråleskrivare

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Yrkeshygieniskt gränsvärde:

Härledd nollevärdnivå (DNEL)

- Diethylene glycol diethyl ether:
 - [Kronisk exponering] 50.05 mg/m³
 - [Akut exponering] ingen fara identifierad
- γ -butyrolactone:
 - [Kronisk exponering] 130 mg/m³
 - [Akut exponering] 958 mg/m³
- 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol:
 - [Kronisk exponering] 195 mg/m³
 - [Akut exponering] ingen fara identifierad

8.2. Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Sörj för allmän ventilation och/eller punktutslug.

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Andningsskydd:

Krävs inte när tillräcklig ventilation tillhandahålls. Vid otillräcklig ventilation och exponeringsgränser överskrids eller om irritation eller andra symtom uppstår, använd en NIOSH / MSHA eller European Standard EN 149 godkänd andningsskydd (med aktivt kolskikt för organisk ånga).

Handskydd:

Krävs inte under lämplig användning som inställning av bläck på skrivaren. Vid direkt kontakt med bläcket, använd dock skyddshandskar. Rekommenderade ogenomträngliga handskar är EN420/374 godkänd butylgummihandske.

Ögonskydd:

Krävs inte under lämplig användning som inställning av bläck på skrivaren. Vid direktkontakt med bläcket ska du dock använda EN166-godkända skyddsglasögon eller kemiska stänkglasögon.

Hudskydd:

Inte nödvändigt under lämplig användning, som att sätta bläck på tryckpressen. Vid händelse av direkt kontakt med bläck, använd skyddskläder.

Begränsning av miljöexponeringen:

Undvik utsläpp till miljön

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende:----- Fysiskt tillstånd: vätska Färg: blå
Lukt:----- lätt lukt
Lukttröskel:----- Inte definierad

PH-värde: -----	Inte tillämpligt
Smältpunkt/frys punkt: -----	Uppgift saknas
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: -----	Uppgift saknas
Flampunkt: -----	> 71 °C
Avdunstningshastighet: -----	Uppgift saknas
Brandfarlighet (fast form, gas): -----	Inte tillämpligt
Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns:--	Uppgift saknas
Ångtryck: -----	Uppgift saknas
Ångdensitet: -----	Uppgift saknas
Relativ densitet: -----	0.9-1.0
Löslighet: -----	Löslighet i vatten: Lite löslig
Fördelningskoefficient, n-oktanol/vatten: -----	Uppgift saknas
Självantändningstemperatur: -----	Uppgift saknas
Sönderfallstemperatur: -----	Uppgift saknas
Viskositet: -----	Uppgift saknas
Explosiva egenskaper: -----	Uppgift saknas
Oxiderande egenskaper: -----	Uppgift saknas

9.2. Övrig information-----Uppgift saknas

10. Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet:

Ingen reaktivitet under normal temperatur.

10.2. Kemisk stabilitet:

Stabilt vid normal temperatur.

10.3. Risken för farliga reaktioner:

Inte väntad.

10.4. Förhållanden som ska undvikas:

Förhöjd temperatur/värme, UV-ljus, när den inte är i användning.

10.5. Oförenliga material:

Undvik kontakt med syror, aminer, friradikalinitiatorer, oxidationsmedel.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter:

Kolmonoxid, koldioxid, kväveoxider, giftiga gaser / ångor.

11. Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet:

γ-butyrolactone

LD50 (oral) : 1582mg/kgbw, LD50 (dermal): Uppgift saknas, LD50 (Inhal.): LC50>5.1mg/L

Allvarlig ögonskada/ögonirritation:

Orsakar allvarliga ögonskador.

- γ-butyrolactone
- 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol

Frätande/irriterande på huden:

Irriterar huden.

- Diethylene glycol diethyl ether

Luftvägs-/hudsensibilisering:

Uppgift saknas.

Mutagenitet i könsceller:

Uppgift saknas.

Reproduktionstoxicitet:

Uppgift saknas.

Cancerogenitet:

Ingen av ingredienserna i den här färgen är listad av IARC som ett cancerframkallande ämne. (1,2A och 2B)

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering:

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

- γ-butyrolactone

Specifik organtoxicitet – upprepade exponering:

Uppgift saknas.

Fara vid aspiration:

Uppgift saknas.

12. Ekologisk information

12.1. Toxicitet: Uppgift saknas.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet:

Uppgift saknas

12.3. Bioackumuleringsförmåga:

Uppgift saknas

12.4. Rörlighet i jord:

Uppgift saknas

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:

Ingen PBT- och vPvB-bedömning har utförts för produkten.

12.6. Andra skadliga effekter:

Uppgift saknas

13. Avfallshantering**13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt: Kassera som farligt avfall. Förpackning med produktrester måste bortskaffas under samma förhållanden som produkten själv.

Rekommenderat avfallskod: 08 03 12* (Tryckfärgsavfall som innehåller farliga ämnen)

Orenad förpackning: 15 01 10* (Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen)

Rekommendation: Okontaminerade förpackningar kan återvinnas. Icke-rengörbar förpackning måste kasseras på samma sätt som ämnet.

14. Transportinformation**14.1 UN-nummer**

ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: Inte reglerad

14.2 Officiell transportbenämning

ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: Inte reglerad

14.3 Faroklass för transport

ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: Inte reglerad

14.4 Förpackningsgrupp

ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: Inte reglerad

14.5 Miljöfaror

ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: Inte reglerad

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: Transport och lagring av produkten i enlighet med allmänna försiktighetsåtgärder

och instruktioner som nämns i detta säkerhetsdatablad.

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden:

Inte reglerad

15. Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

(EG) nr 1907/2006 Godkännande: Inte reglerad

(EG) nr 1907/2006 SVHC: Inte reglerad

(EG) nr 1005/2009: Inte reglerad

(EG) nr 850/2004: Inte reglerad

(EG) nr 649/2012: Inte reglerad

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Denna produkt har ännu inte gjort någon kemikaliesäkerhetsbedömning.

16. Annan information

En förteckning över relevanta faroangivelser:

(Hänvisning till avsnitt 3. "Sammansättning/information om beståndsdelar")

— H302: Skadligt vid förtäring.

— H315: Irriterar huden.

— H318: Orsakar allvarliga ögonskador.

— H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Informationen i det här säkerhetsdatabladet (SDS) antas vara korrekt såvitt vår kunskap, information och uppfattning vid tidpunkten för dess publicerande. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten. Det kommer att revideras när ytterligare kunskap och kunskap inhämtas. Roland DGN A/S garanterar inte fullständigheten eller riktigheten av informationen i detta dokument.