

Varnostni list

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator izdelka

TA-BK

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

InkJet tisk

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec: Roland DG Corporation

1-1-2 Shinmiyakoda, Hamana-ku, H0amamatsu-shi, Shizuoka-ken, 431-2103

TEL: + 81-53-484-1224

FAX: + 81-53-484-1226

Dobavitelj: ROLAND DG EMEA NV

BELL-TELEPHONELAAN 2G

B-2440 GEEL

BELGIUM

TEL: +32 14575911

1.4 Telefonska številka za nujne primere

SL	
Centre for Clinical Pharmacology and Toxicology, Division of Internal Medicine, University Medical Centre Ljubljana	+386 1 522 1293
Poison Control Centre Ljubljana	+386 41 635 500

2. Določitev nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Proizvod ni razvrščen kot nevaren v skladu s kriteriji CLP.

2.2. Elementi etikete

Vsebuje 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Lahko povzroči alergijski odziv.

2.3. Druge nevarnosti

Oči:	Stik z očmi bo dražijo.
Koža:	Stik s kožo lahko povzroči draženje, otekanje ali rdečino, alergijsko preobčutljivost.
Vdihavanju:	Izpostavljenost hlapom (megla) povzroči draženje dihalnih poti in anestezijo.
Zaužitje:	Lahko povzroči poškodbe ustne votline, žrela in želodca.
Hroniska bīstamība veselībai:	Ponavljajoč se stik lahko povzroči trajno draženje ali dermatitis.
Rakotvornost:	Produkt vsebuje saje. IARC ocenili tiskanje črnila kot GROUP3 (Ne klasificirati kot rakotvorno za ljudi).
Drugi	Ni informacij

3. Sestava/podatki o sestavinah

Kemijska narava: mešanica

Sestavek	CAS št	ES št	Registrska številka EU	% (m/m)	Razvrstitev ES št.1272/2008
Carbon Black	1333-86-4	215-609-9	Zaenkrat ni na voljo	1-4	Ni razvrščen kot nevaren
Organic material	CBI	CBI	Zaenkrat ni na voljo	25-45	Ni razvrščen kot nevaren
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	2634-33-5	220-120-9	Zaenkrat ni na voljo	<0.05	Acute Tox. 4: H302 Skin Irrit. 2: H315 Eye Dam. 1: H318 Skin Sens. 1: H317 Aquatic Acute 1: H400
Water	7732-18-5	231-791-2	Zaenkrat ni na voljo	55-75	Ni razvrščen kot nevaren

† CBI: zaupne poslovne informacije

‡ Za celotno besedilo H-izjav, omenjeno v tem poglavju, glej 16. poglavje.

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Oči: Pri stiku takoj izpirati oči z obilo vode za nekaj minut. Veke držite odprte med

- izpiranjem. Pokličite zdravnika.
- Koža: V primeru kontakta, takoj sprati z obilo vode ob odstranitvi kontaminiranih clothingand čevljev. Pred ponovno uporabo operite kontaminirana oblačila. Če se pojavi oteklina ali rdečina, pokličite zdravnika.
- Vdihavanje: Pri vdihavanju, se umakniti na svež zrak. Če ne diha, dati umetno dihanje. Če je dihanje oteženo, dati kisik. Pokličite zdravnika.
- Zaužitje: Po zaužitju ne izzivati bruhanja. Nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

- Oči: Stik z očmi bo dražijo.
- Koža: Stik s kožo lahko povzroči draženje, otekanje ali rdečino, alergijsko preobčutljivost.
- Vdihavanje: Izpostavljenost hlapom (megla) povzroči draženje dihalnih poti in anestezijo.
- Zaužitje: Lahko povzroči poškodbe ustne votline, žrela in želodca.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Ni informacij

5. Protipožarni ukrepi

5.1. Sredstva za gašenje

- Ustrezna sredstva za gašenje: Suha kemikalija, pena, ogljikov dioksid, suh pesek.
- Neustrezna sredstva za gašenje: visokotlačni vodni curek

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

- Nevarni produkti razgradnje: ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, dušikovi oksidi, strupeni plini/hlapi.
- Plamenišče: > 94 °C

5.3. Nasvet za gasilce

Nositi posebno kemično zaščitno obleko in samostojni dihalni aparat s pozitivnim tlakom (SCBA). ogenj pristop od smeri vetra za preprečevanje nevarnih hlapov in strupene razpadne produkte. Dekontaminirajte ali zavreči oblačilo, ki lahko vsebuje kemične residues. Applying neposredno vode je lahko nevarno, saj lahko ogenj razširi na okolico.

6. Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Evakuirati osebe, temeljito prezračiti območje, uporaba samostojni dihalni aparat in nositi ustrezno osebno zaščitno opremo.

6.2. Okoljevarstveni ukrep

Obrišite razlitje. Preprečiti tekočina pride v kanalizacijo, vodne poti ali nizke področja.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Pomesti material in odstraniti kot odpadek po lokalnih predpisih.

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glejte "Oddelek 8 Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita" in "Oddelek 13 Odstranjevanje", kot je primerno.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Preprečiti stik z očmi, kožo in oblačili. Uporabite ustrezno prezračevanje in ne ogenj na delovnem mestu. Daj zaščitno obrabe, ki ima električno prevodnost v primeru dela. Hranite izven dosega otrok in ne piti.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Posode imeti tesno zaprte. Ne shranjujte izdelka v visokih ali temperaturam pod lediščem. Hranite stran od neposredne sončne svetlobe izdelkov. proizvod Ne skladiščiti skupaj s kovinami, amini, prostimi radikali iniciatorji, oksidacijskimi sredstvi.

7.3. Posebne končne uporabe:

InkJet tisk

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu:

Izpeljana raven brez učinka (DNEL)

— Carbon Black:

[Dolgotrajna izpostavljenost] Ni nevarnosti opredeljene

[Kratkoročna izpostavljenost] Ni nevarnosti opredeljene

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Zagotoviti splošno in/ali lokalno prezračevanje.

Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

Zaščito dihal:

Ni required when je zadostno prezračevanje na voljo. Pri nezadostnem prezračevanju in izpostavljenosti omejitev preseže ali če draženje ali drugi simptomi, uporabite NIOSH / MSHA ali evropskem standardu EN149 odobren respirator (z aktivnim ogljem plasti za organske hlape).

Zaščito rok:

Ni potrebno pod primerni uporabi črnilo na tiskalniku. Vendar pa v primeru neposrednega stika s črnilom, uporabiti zaščitne rokavice.

Zaščito za oči/obraz:

Ni potrebno pod primerni uporabi črnilo na tiskalniku. Vendar pa v primeru neposrednega stika s črnilom, obraba EN166 odobrena zaščitna očala ali kemičnih zaščitnih očal.

Zaščito kože:

Ni potrebno pod primerni uporabi črnilo na tiskalniku. Vendar pa v primeru neposrednega stika s črnilom, nositi zaščitna oblačila.

Nadzor izpostavljenosti okolja:

Preprečiti sproščanje v okolje.

9. Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz:-----	Fizikalni podatki: tekoče	Barva: črna
Vonj:-----	Rahlim vonjem	
Mejne vrednosti vonja:-----	Ni opredeljen	
pH:-----	7-9	
Tališče/ledišče:-----	Ni razpoložljivih podatkov	
Začetno vrelišče in območje vrelišča:-----	Ni razpoložljivih podatkov	
Plamenišče:-----	> 94 °C	
Hitrost izparevanja:-----	Ni razpoložljivih podatkov	
Vnetljivost (trdno, plinasto):-----	Se ne uporablja	
Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti:-----	Ni razpoložljivih podatkov	
Parni tlak:-----	Ni razpoložljivih podatkov	
Parna gostota:-----	Ni razpoložljivih podatkov	
Relativna gostota:-----	1.0-1.1	
Topnost:-----	Topnost v vodi: Rahlo topen	
Porazdelitveni koeficient, n-oktanol/voda:-----	Ni razpoložljivih podatkov	
Temperatura samovžiga:-----	Ni razpoložljivih podatkov	
Temperatura razpadanja:-----	Ni razpoložljivih podatkov	
Viskoznost:-----	Ni razpoložljivih podatkov	
Eksplozivne lastnosti:-----	Ni razpoložljivih podatkov	
Oksidativne lastnosti:-----	Ni razpoložljivih podatkov	

9.2. Drugi podatki----- Ni razpoložljivih podatkov

10. Obstočnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost:

Št reaktivnost pri normalni temperaturi.

10.2. Kemijska stabilnost:

Stabilno pri normalni temperaturi.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij:

Ni pričakovati.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

Povišane temperature/toplote, UV svetlobe, ko ni v uporabi.

10.5. Nezdružljivi materiali:

Preprečiti stik s kislinami, amini, prostimi radikali iniciatorji, oksidanti.

10.6. Nevarni produkti razgradnje:

Ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, dušikovi oksidi, strupeni plini/hlapi.

11. Toksikološki podatki**11.1. Podatki o toksikoloških učinkih****Akutna strupenost:**

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

LD50 (oral) : Ni razpoložljivih podatkov, LD50 (dermal): Ni razpoložljivih podatkov,

LD50 (Inhal.): Ni razpoložljivih podatkov

Resne okvare oči/draženje:

Povzročča hude poškodbe oči.

- 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Jedkost za kožo/draženje kože:

Povzročča draženje kože.

- 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože:

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

- 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Mutagenost za zarodne celice:

Ni razpoložljivih podatkov.

Strupenost za razmnoževanje:

Ni razpoložljivih podatkov.

Rakotvornost:

Ta izdelek vsebuje saje.

IARC ocenili Tiskarsko črnilo kot skupine 3.

(IARC Skupina 3: Nemogoče klasificirati kot rakotvorno za ljudi)

Stot – enkratna izpostavljenost:

Ni razpoložljivih podatkov.

Stot – ponavljajoča se izpostavljenost:

Ni razpoložljivih podatkov.

Nevarnost pri vdihavanju:

Ni razpoložljivih podatkov.

12. Ekološki podatki**12.1. Strupenost:**

Zelo strupeno za vodne organizme.

- 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

12.2. Obstočnost in razgradljivost:

Ni razpoložljivih podatkov

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih:

Ni razpoložljivih podatkov

12.4. Mobilnost v tleh:

Ni razpoložljivih podatkov

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB:

Ni izvedla ocene PBT in vPvB.

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev:

Ni razpoložljivih podatkov

12.7. Other adverse effects:

Ni razpoložljivih podatkov

13. Odstranjevanje**13.1. Metode ravnanja z odpadki**

Izdelek: Odstraniti kot nevarne odpadke. Pakiranje z ostanki zdravila mora biti na razpolago pod enakimi pogoji kot sam proizvod.

Priporočena koda za odpadke: 08 03 13 (Odpadne tiskarske barve, ki niso navedene v 08 03 12)

Nečiščena embalaža: 15 01 02 (Plastična embalaža)

Priporočilo: Nekontaminirana embalaža se lahko reciklira. Non-čistiti embalažo je potrebno odstraniti na enak način kot snov.

14. Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN

ADR/ADG/DOT, IMDG, or IATA : Ni urejeno

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

ADR/ADG/DOT, IMDG, or IATA : Ni urejeno

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

ADR/ADG/DOT, IMDG, or IATA : Ni urejeno

14.4 Skupina embalaže

ADR/ADG/DOT, IMDG, or IATA : Ni urejeno

14.5 Nevarnosti za okolje

ADR/ADG/DOT, IMDG, or IATA : Ni urejeno

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

ADR/ADG/DOT, IMDG, or IATA : Prevoz in skladiščenje izdelka v skladu s splošnimi varnostnimi ukrepi in navodila, navedena v tem varnostnem listu.

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC:

Ni urejeno

15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

(ES) št 1907/2006 Avtorizacija: Ni urejeno

(ES) št 1907/2006 SVHC: Ni urejeno

(ES) 1005/2009: Ni urejeno

(ES) 850/2004: Ni urejeno

(EU) št 649/2012: Ni urejeno

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ta izdelek ni izvedla koli oceno kemijske varnosti ni.

16. Drugi podatki

Seznam ustreznih H-izjav:

(Predlog za oddelek 3. "Sestava/podatki o sestavinah")

— H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.

— H315: Povzroča draženje kože.

— H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože.

— H318: Povzroča hude poškodbe oči.

— H400: Zelo strupeno za vodne organizme.

Informacije v tem varnostnem listu (SDS), ki je verjel, da je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah in prepričanju na dan njegove objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, transport, odstranjevanje in izpust in ne sme obravnavati kot specifikacija jamstev in kakovosti. Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak material uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če ni posebej navedeno v tekstu. To je predmet revizije, kot je dodatno znanje in izkušnje. Roland DG ne jamči za popolnost ali točnost informacij, ki so tu.